

# КЛЕЙ «БУСТИЛАТ-М» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



## НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется по горизонтальным и вертикальным основаниям для приклеивания ковровина, линолеума, облицовочных полимерных и керамических плиток, обоев на бумажной и тканевой основе. Обладает повышенной эластичностью и обеспечивает прочное соединение склеиваемых материалов на длительный срок эксплуатации. Имеет малую усадку, высокую силу сцепления к материалам природного и синтетического происхождения. Отвечает требованиям влагостойкости и морозостойчивости.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, штукатурка, ячеистый бетон, зашпатлеванные поверхности, ДСП, ДВП, гипсокартон, дерево.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. При наклеивании материала на старую рыхлую поверхность рекомендуется обработать ее укрепляющей пропиткой.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей тщательно перемешать. Наносить кистью или зубчатым шпателем. Для линолеумов и ворсовых покрытий равномерно нанести на поверхность пола и прижать наклеиваемый материал по всей площади. Для обоев и пленочных материалов нанести клей сплошным тонким слоем, прижать к стене и разгладить (клей не разбавлять, за исключением случаев загущения). Для облицовочной плитки нанести клей слоем от 1 до 3 мм и плотно прижать к подготовленной поверхности.

## СВОЙСТВА:

- ПРОЧНЫЙ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ
- ВЛАГОСТОЙКИЙ

## СОСТАВ:

Акриловый латекс, мрамор молотый, загуститель, консервант, вода.

## РАСХОД:

Расход клея для линолеума, ворсовых покрытий составляет до 0,8 кг/м<sup>2</sup>, для обоев - до 0,4 кг/м<sup>2</sup>, для керамической плитки - до 1 кг/м<sup>2</sup>.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания для линолеума, ворсовых покрытий, синтетических пленок и обоев составляет до 24 часов, для облицовочной плитки - до 72 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°C. После размораживания клей сохраняет первоначальные свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.